


## Tehnični podatki o proizvodu

Sestava  
Decra® strešna plošča

- Prosojna zaščitna plast
- Naravni mineralni granulati
- Nanesena akrilna smola
- Epoksi premaz
- 0,45mm predhodno barvano prožno jeklo DX53

## Barve



Rdečerjava 02



Rustik 12

<b>Naklon</b>	
Najmanjši naklon	15°
Največji naklon	90°

<b>Dimenzije</b>	
Velikost strešnika - skupno (š x v)	1100mm x 375mm
Velikost strešnika - kritje (š x v)	1052mm x 350mm
Pokritost	0,368 m <sup>2</sup> na element (2,72 elementov na m <sup>2</sup> )
Debelina jekla	0,43 mm
Vrsta jekla + sestava	0,40 mm predhodno barvano prožno jeklo DX53

<b>Teža</b>	
Teža na element	2,71 kg
Teža na m <sup>2</sup>	7,46 kg

<b>Pritrjevanje</b>	
Pritrjevanje Decra®	50mm x 2,5mm prevlečeni žebli Decra®
Pritrditve na element	5 kosi (12 na m <sup>2</sup> )

<b>Letve</b>	
Razdalja med letvami	348mm
Letev središčne razdalje (največ)	Najmanjša debelina letev (priporočena)
600mm	38mm x 30mm
900mm	50mm x 30mm
1200mm	50mm x 50mm

<b>Uporaba</b>	
Glej navodila za montažo	

<b>Odpornost na vreme</b>	
Obremenitev snega	Do 1400 kg/m <sup>2</sup>
Odpornost na UV	Barvna obstojnost
Vodotesnost na:	Naklon 15° intenzivnost dežja 2 L/m <sup>2</sup> pri hitrosti vetra 14 m/sec
Hrup (neposredno pod streho med močnim dežjem)	Li = 65 dB

<b>Paket</b>	
kom na paleto	250 kom